

# Commands

HVR can be configured and controlled either by using the Graphical User Interface (GUI) or the Command Line Interface (CLI). This chapter describes all HVR commands and their parameters.

- [Calling HVR on the Command Line](#)
- [Command Reference](#)
- [Hvr](#)
- [Hvradapt](#)
- [Hvrcatalogcreate, Hvrcatalogdrop](#)
- [Hvrcatalogexport, hvrcatalogimport](#)
- [Hvrcatalogupgrade](#)
- [Hvrcheckpointretention](#)
- [Hvrcompare](#)
- [Hvrcontrol](#)
- [Hvrcrypt](#)
- [Hvreventtool](#)
- [Hvreventview](#)
- [Hvrfailover](#)
- [Hvrfingerprint](#)
- [Hvrgui](#)
- [Hvrinit](#)
- [Hvrlivewallet](#)
- [Hvrlogrelease](#)
- [Hvrmaint](#)
- [Hvrproxy](#)
- [Hvrrefresh](#)
- [Hvrremotelistener](#)
- [Hvrretryfailed](#)
- [Hvrrouterconsolidate](#)
- [Hvrrouterview](#)
- [Hvrscheduler](#)
- [Hvrsslgen](#)
- [Hvrstart](#)
- [Hvrstatistics](#)
- [Hvrstats](#)
- [Hvrstrip](#)
- [Hvrsuspend](#)
- [Hvrswitchtable](#)
- [Hvrtestlistener, hvrtestlocation, hvrtestscheduler](#)
- [Hvrusagesnapshot](#)
- [Hvrvalidpw](#)
- [Hvrwalletconfig](#)
- [Hvrwalletopen](#)